

HYDRAULISCHE SCHÜTTGUTSCHAUFEL STAPLER





Туре	Inhalt	Schnitt- Breite	max. Schüttgut- gewicht	Mulden- tiefe	ISO Klasse	Betäti- gungs- zylinder	ESP Transport	ESP Schürf- stellung	ESP Aus- kippen	Eigen- gewicht	Preis
	m³	mm	kg/m³	mm			mm	mm	mm	kg	€
10.20.033	0,33	1000	1800	550	2	1	346	406	313	260	Auf Anfrage
10.20.04	0,4	1200	1800	550	2	1	363	426	327	280	Auf Anfrage
10.20.05	0,5	1500	1800	550	2	1	384	451	344	305	Auf Anfrage
20.20.04	0,4	1200	2500	550	2	2	335	402	317	330	Auf Anfrage
20.20.05	0,5	1500	2500	550	2	2	357	426	334	380	Auf Anfrage
30.20.06	0,6	1200	2500	650	2/3	2	396	478	370	385	Auf Anfrage
30.20.075	0,75	1500	2500	650	2/3	2	416	502	385	435	Auf Anfrage
30.20.08	0,8	1600	2500	650	2/3	2	422	508	390	445	Auf Anfrage
30.20.09	0,9	1800	2500	600	2/3	2	421	495	369	480	Auf Anfrage
30.20.10	1,0	2000	2000	600	2/3	2	432	506	377	520	Auf Anfrage
30.20.12	1,2	2000	1800	650	2/3	2	444	533	406	530	Auf Anfrage
30.20.15	1,5	2000	1500	800	2/3	2	495	618	474	540	Auf Anfrage
40.20.15	1,5	1500	1800	1000	3	3	471	621	498	660	Auf Anfrage
40.20.18	1,8	1850	1500	1000	3	3	492	647	516	700	Auf Anfrage
40.20.20	2,0	2000	1500	1000	3	3	500	656	523	730	Auf Anfrage
40.20.30	3,0	2200	1500	1250	3	2	575	800	650	870	Auf Anfrage
50.20.10	1,0	1500	2500	750	3	2	477	568	468	975	Auf Anfrage
50.20.15	1,5	2000	2500	700	3	2	492	580	473	970	Auf Anfrage
50.20.20	2,0	2000	1500	950	3	2	547	708	603	1150	Auf Anfrage

Mehrpreis für Lasthalteventil auf Anfrage

Für folgende Sonderausführungen erstellen wir Ihnen gerne ein spezifisches Angebot:

- Schüttgutschaufeln mit kundenspezifischer Muldenkontur oder -breite
- Schüttgutschaufel mit ISO Schnellwechselpratze
- Schüttgutschaufel mit Oil-Quick-Schnellwechsler-System (Type 20SW)
- Schüttgutschaufel mit Pin Type-Aufhängung
- Schüttgutschaufel in Landhandelausführung

- Schüttgutschaufel mit Terminal West-Aufhängung (Type 20TW)
- Schüttgutschaufel integriert im Staplermast (Type 20i)
- Schüttgutschaufel mit Sonder-Aufhängung nach Ihren Vorgaben
- Schüttgutschaufel in Sondergröße oder -ausführung (Type 20So)